

ABONADORA DOBLE DISCO PARA LA FERTILIZACIÓN EN HILERAS DE FRUTALES **DELTA FRUIT ACERO INOXIDABLE**



Lo último en versatilidad, con mayor capacidad de carga y anchura de distribución es ideal para la fertilización intensiva de frutales, olivares, plantaciones de cítricos, avellanos y otros cultivos en hileras. Tiene una anchura de 1.55 m y está concebido para la fertilización localizada entre hileras, pero gracias a un carter desmontable de acero inoxidable, se puede convertir rápidamente para la distribución a campo abierto hasta 18 m totales. Con la ayuda de un accesorio opcional, también permite para la fertilización en el centro de la hilera o en invernaderos. Disponible con sistema hidráulico, electrónico (DPAE) con sistema de pesaje Isobus o sistema de ultrasonidos (opcionales).



VIBRO SYSTEM



ALIMENTACIÓN
LATERAL



DOSIFICACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN



TPS



ACERO INOXIDABLE



TRATAMIENTOS
ANTICORROSIVOS

Características y equipamiento

- Sistema de alimentación de acero inoxidable, **Vibro System** (sistema de tolva con fondo oscilante que alimenta de forma continua y constante el sistema de distribución permitiendo una dosificación siempre homogénea de las cantidades preestablecidas.
- Alimentación lateral del abono en las paletas, para eliminar los riesgos de pulverización del abono y al mismo tiempo, garantizar una perfecta distribución aún en terrenos accidentados.
- Cobertura de esparcimiento máxima 18 mts superficie total, 10 mts ancho lateral total.
- **Tolva de acero inoxidable, con capacidad de 600 litros**
- **Sobretolva con capacidad de 200 lts. (capacidad total 800 lts.)**
- Sobretolva con capacidad total 1000 lts (opcional)
- Par de rejillas especiales Vibro para la distribución de abonos compactados o pulverizados.
- Rejilla filtrante
- Todos los componentes de alimentación y distribución están fabricados de **acero inoxidable**.
- El chasis de excepcional resistencia con enganche de 2º y 3º categoría consta de tres posiciones de enganche: normal, replegado de 100 mm, para reducir cualquier modificación de la máquina, y uno elevado de 150 mm para los abonos tardíos.
- Cajas de transmisión de acero estampado, engranajes de acero templado, lubricado con grasa.
- Flecha cardan incluida.

