

ABONADORA DE DOBLE DISCO

JOLLY 32 – 3000 LTS

ACERO INOXIDABLE

Abonadora de precisión de doble disco, para la distribución a campo abierto con ancho de trabajo de 36 metros.

Es una abonadora de dimensiones de espacio reducidas, ideal para ser utilizados con tractores de potencia media, y permite distribuir con precisión abonos minerales, compost orgánicos, orgánicos-minerales y semillas.



- Sistema de alimentación de acero inoxidable, **Vibro System** (sistema de tolva con fondo oscilante que alimenta de forma continua y constante el sistema de distribución permitiendo una dosificación siempre homogénea de las cantidades preestablecidas. Alimentación con geometría variable para una constante y precisa distribución de productos con cantidades que varían de los 3 kg./min a los 500 kg./min. Alimentación lateral del abono en las paletas, para eliminar los riesgos de pulverización del abono y al mismo tiempo, garantizar una perfecta distribución aún en terrenos accidentados.
- Cobertura de esparcimiento máxima 36 mts
- **Tolva de acero inoxidable, con capacidad de 1400 litros**
- Par de rejillas especiales
- Vibro para la distribución de abonos compactados o pulverizados.
- Rejilla filtranteo
- Todos los componentes de alimentación y distribución están fabricados de acero inoxidable.
- El chasis de excepcional resistencia con enganche de 2° y 3° categoría constadetre posiciones de enganche: normal, replegado de 100 mm, para reducir cualquier modificación de la máquina, y uno elevado de 150 mm para los abonos tardíos.
- Cajas de transmisión de acero estampado, engranajes de acero templado, lubricado con grasa.
- Flecha cardan.

