



Aspersor Turbmatic **MK-2**





Ideal para cítricos y frutales, su diseño permite garantizar la cobertura de aplicación aun en cultivos de alta densidad.

CARACTERISTICAS

- Tanque de polietileno, capacidad de 1000, 1500 y 2000 litros.
- Tanque lava circuito con válvula manual de 3 vías.
- Tanque lavamanos con llave manual.
- **Sistema altamente eficiente de agitación hidráulica en el tanque.**
- Bomba con cuerpo de aluminio COMET APS 121, caudal 120 l/minuto.
- Bastidor en acero estampado galvanizado en caliente.
- Placa anti choque, ubicada debajo del bastidor.
- Mangueras de goma de alta presión con recuadros de latón.
- Mando manual a distancia con cuerpo en aluminio y manómetro SAE d.63 mm.
- **Turbina de aluminio tratado de 91 cm de diámetro** con reguladores de flujo para garantizar una distribución de aire uniforme en toda la circunferencia.



- **Cobertura:**
Ancho: 3,0 – 8,0 metros
Altura: 8,0 – 10,0 metros
- Turbina de 7 aspas de aluminio.
- 16 porta boquillas de latón, equipadas con válvula anti goteo.
- Deflectores superiores con boquillas regulables.
- Dos llaves de conexión por lanzas puestas en la porta boquillas de acero inoxidable.
- Volumen de aire 36,300 m³/hora a 400 RPM y 44,170 m³/hora a 500 RPM
- Ejes del remolque regulables en ancho y altura para garantizar la mejor estabilidad del equipo.
- Caja multiplicadora COMER en baño de aceite a 2 velocidades y punto neutral.
- Barra de tiro regulable en altura y largo.
- Cardan homocinético

OPCIONAL:

Sensor Óptico "SONAR"
(PATENTADO DE TECNOLOGIA ABIERTA)



Tanque Patentado a Nivel Mundial



TEL: (55) 37144148
ventas@coresamexico.com
facebook/coresamexico

www.coresamexico.com
youtube/coresa1

